

THERMA V R290 Monobloc: Einfache Installation und Wartung

Wir stellen den neuen THERMA V R290 Monobloc vor

Warum sollten Sie bei Ihren Kunden die THERMA V R290 Monobloc installieren?

Die brandneue THERMA V R290 Monobloc Wärmepumpe von LG wurde von Grund auf neu konzipiert, damit Sie sie schnell, flexibel und einfach installieren und warten können.



All-in-One-Monobloc-Konzept



Einfache Installation und Inbetriebnahme



Für die Installation ist keine F-Gas-Zertifizierung erforderlich



Hohe Leistung in alle europäischen Klimazonen



Extrem leises System für ruhige Nächte



Schnelle Wartung mit LG BECON Cloud

Wie THERMA V R290 Monobloc helfen kann

All-in-One-Monobloc-Konzept

Die THERMA V R290 Monobloc enthält alle Komponenten in einem kompakten System mit nur einem Ventilator für eine schnelle und effiziente Installation.

- Keine Handhabung von Kältemittel.
- Weitere Installationsmöglichkeiten.
- Keine F-Gas-Zertifizierung erforderlich.
- Kann von einem einzelnen Techniker angeschlossen werden.





Integriertes Hydroniksystem

Die THERMA V R290 Monobloc bietet die hydronische Leistung von zwei Geräten in einer einzigen, einfachen Monobloc-Konstruktion.

Die Integration aller Hydronikkomponenten reduziert die Installationszeit und den Wartungsaufwand erheblich und ermöglicht Ihren Kunden mehr Flexibilität bei der Systeminstallation.

Zu den integrierten Hydronikkomponenten gehören:

- Sicherheitsventil.
- Druck- und Durchflusssensoren.
- Entlüfter und Wasserpumpe.
- Plattenwärmetauscher.
- Entlüftungsventil.
- 8L Ausdehnungsgefäß.
- IDU-Leiterplatte und Klemmenblock.
- Elektrische Zusatzheizung (1-ph: 6 kW / 3-ph: 9 kW).



Verbindung mit bereits bestehenden Systemen

Flexibel durch alternative Anschlussmöglichkeiten
Die THERMA V R290 Monobloc lässt sich problemlos über wasserführende Leitungen mit anderen Innengeräten verbinden.

- Rückseitiger Anschluss oder Anschluss nach unten der wasserführenden Leitungen.
- Kompatibel mit drei Innengeräte-Konfigurationen: Controlbox, Hydrobox und Kombigerät (mit Warmwasserspeicher).



Einfache Verkabelung mit seitlichem Zugang

Der THERMA V R290 Monobloc erleichtert Installateuren und Technikern den Zugriff auf das Bedienfeld und die interne Verkabelung.

- Die Frontplatte muss nicht entfernt werden.
- Öffnen Sie einfach die Seitenwand und dann die Abdeckung für das Bedienfeld.
- Die Wartung ist einfach und schnell.



Geringerer Geräuschpegel

Der THERMA V R290 Monobloc verfügt über eine der besten Akustik auf dem Markt und entspricht die EU-Geräuschvorschriften für alle Märkte.

- Die freischwingende Bodenplatte reduziert die Vibrationen des Kompressors.
- Die schalldichte Würfelstruktur absorbiert Betriebsgeräusche.
- Ruhige Nächte für Ihre Kunden und deren Nachbarn.
- Kann im Abstand von 3 m von benachbarten Gebäuden entfernt installiert werden.



Diagnose mit LG BECON Cloud

Die THERMA V R290 Monobloc verbindet sich drahtlos mit der LG BECON Cloud und macht die Systemwartung intelligenter und einfacher als je zuvor.

- BECON Cloud verbindet das System problemlos über einen Internet-Router.
- Sie können Probleme schnell und aus der Ferne diagnostizieren - Sie müssen nicht vor Ort sein und sparen so Zeit.
- Systemeinstellungen und Firmware werden regelmäßig aktualisiert.
- Daten und Berichte werden für einen einfachen Zugriff gespeichert.



Möchten Sie mehr über THERMA V R290 Monobloc erfahren?

Kontaktieren Sie noch heute unser Expertenteam, und erfahren Sie, wie LG Ihr Unternehmen unterstützen kann.

[Kontaktiere uns](#)